



RAVENOL HCS SAE 5W-40 (арт. 1112105)

RAVENOL HCS SAE 5W-40 синтетическое гидрокрекингное легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL HCS SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Имеет официальную лицензию: API SL/SM

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF, SAE 5W-40

Одобрено производителями техники: BMW Longlife-98, MB 229.3, Renault RN 0700/RN0710

Соответствует требованиям: Chrysler MS-10850/MS-10896, Opel/GM GM-LL-B-025, Porsche, VW 502 00/505 00

Применение RAVENOL HCS SAE 5W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Чистоту двигателя
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Отличные характеристики при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,1	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	89,3	DIN 51562
Индекс вязкости		163	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	11	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	846	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1	DIN 51575
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-40	DIN ISO 3016
Цвет		Коричневый	

Дата документа: 22.03.2016