



## RAVENOL TSI SAE 10W-40 (арт. 1112110)

RAVENOL TSI SAE 10W-40 полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Содержит менее 30% PAO.

RAVENOL TSI SAE 10W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Имеет официальную лицензию: API SM/SN

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF, SAE 10W-40

Одобрено производителями техники: BMW Special Oil, MB 229.1, VW 501 00/505 00

Соответствует требованиям: VW 500 00/502 00

Применение RAVENOL TSI SAE 10W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Максимальную совместимость с катализаторами

### Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	91,3	DIN 51562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	7	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	868	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,5	DIN 51575
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-35	DIN ISO 3016
Цвет		жёлто-коричневый	

Дата документа: 22.03.2016