



Мобильный 1 ESP X3 0W-40

Мобильный пассажирский автомобиль Lube, Германия

Продвинутое высокоэффективное моторное масло

Описание продукта

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 - это высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для обеспечения отличной производительности для высокопроизводительных двигателей. Он обеспечивает отличную чистоту двигателя, исключительную защиту от износа, срок службы двигателя и улучшенную экономию топлива *. Mobil 1 ESP X3 0W-40 - это наша самая передовая технология, разработанная в сотрудничестве с Porsche, одним из наших европейских производителей. Mobil 1 ESP X3 0W-40 был разработан специалистами для продления срока службы новых европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

* по сравнению с нашей Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

Свойства и преимущества

Mobil 1 ESP X3 0W-40 представляет собой смесь компонентов верхнего уровня, разработанную для совместимости с последними фильтрами частиц бензина (GPF). Mobil 1 ESP X3 0W-40 предназначен для обеспечения превосходной производительности и защиты в сочетании с повышенной топливной экономичностью. Его основные функции и преимущества включают:

черты	льготы
Активные очищающие добавки	Помогает предотвратить накопление вредных отложений для обеспечения длительного и чистого срока службы двигателя ** Обеспечивает отличную чистоту двигателя и защиту от образования осадка
Отличная высокотемпературная термическая и окислительная стабильность	Уменьшает старение масла и обеспечивает защиту в течение интервала замены масла.

Улучшенные свойства трения	Обеспечивает повышенную топливную экономичность по сравнению с Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Отличные низкотемпературные свойства	Быстрое смазывание холодной погодой обеспечивает защиту при холодных пусках.
защита от износа	Обеспечивает отличную защиту от износа **

** Исходя из отраслевых и OEM-тестов двигателя

приложение

Mobil 1 ESP X3 0W-40 рекомендуется для высокопроизводительных двигателей, требующих GPF (бензиновый фильтр для твердых частиц).

· Mobil 1 ESP X3 0W-40 может использоваться только на транспортных средствах, для которых он одобрен.

Он не имеет обратной совместимости с двигателями автомобилей, требующими A40 ... C30 или C20. ***

**** Всегда соблюдайте инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля в отношении рекомендованного производителем класса вязкости и технических характеристик.

Технические характеристики / Разрешения

Mobil 1 ESP X3 0W-40 имеет одобрения от следующих производителей:	
Porsche C40	X
MB 229,31	X
MB 229,51	X
MB 229,52	X
GMdexos2 (номер лицензии D20682HJ015)	X

Mobil 1 ESP X3 0W-40 соответствует или превышает требования:	
ACEA C3	X
FIAT 9.55535-S2	X

Типичные свойства продукта

Мобильный 1 ESP x3 0W-40	
Класс SAE	0W-40
Вязкость, сСт (ASTM D445) при 100 ° C	14,1
индекс вязкости	204
Вязкость HTHS, мПа · с при 150 ° C (ASTM D4683)	3,8
Температура застывания, ° C (ASTM D97)	-48
Точка воспламенения, ° C (ASTM D92)	230
Плотность при 15,6 ° C, г / мл (ASTM D4052)	0846

Здоровье, безопасность, окружающая среда

Основываясь на имеющейся информации, эти продукты не будут наносить ущерб здоровью, если они используются в соответствии с рекомендациями в рекомендуемых приложениях, и если соблюдаются рекомендации в паспортах безопасности. Паспорта безопасности можно получить у вашего дистрибьютора или через Интернет через: Этот продукт нельзя использовать ни для каких целей, кроме тех, которые предусмотрены для него. Продукт должен быть утилизирован в соответствии с экологическими нормами.

Mobil, Mobil 1 и Regasus являются товарными знаками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

06-2018

ExxonMobil Lubricants & Specialties Европа, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

Эта информация касается только продуктов, поставляемых в Европе (включая Турцию) и бывшего Советского Союза.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, ОТДЕЛЕНИЕ EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerp

Бельгия

Типичными свойствами являются те, которые получены с нормальными отклонениями производства и не являются спецификацией. Из-за производства на разных заводах по смешиванию смазочных материалов отклонения продуктов следует ожидать в нормальных условиях производства, но это не влияет на характеристики продукта.

Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления. Некоторые продукты могут быть недоступны локально. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите наш веб-сайт по [адресу: www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

Наша материнская компания в США, Exxon Mobil Corporation, имеет многочисленные дочерние компании в своей группе компаний, многие из которых имеют имена, **содержащие** термины Esso, Mobile или ExxonMobil. Для простоты эти термины, а также формулировки, такие как группа, компания, наша, мы и их, используются как ограниченная ссылка на определенные компании или группы компаний. Аналогичным образом, упрощение описаний иногда используется для обозначения глобальных или региональных операционных органов или подразделений на глобальном или региональном уровне. Аналогичным образом, ExxonMobil имеет деловые отношения с тысячами клиентов, поставщиков, правительственных учреждений, арендаторов и других деловых партнеров. В этом контексте термины, такие как бизнес, партнеры и другие, также используются для удобства, чтобы идентифицировать деловые отношения. Такие обозначения могут не всегда точно отражать конкретные правоотношения.

Здесь живет энергия

[Политика конфиденциальности](#) . [Условия и положения](#)

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation.

Все права сохранены.
