

Top Tec 4310 0W-30

ОПИСАНИЕ

Top Tec 4130 - Ультрасовременное, малозольное антифрикционное моторное масло высший класс для всесезонного использования. Полусинтетические базовые масла в комбинации с современными присадками образуют моторное масло с исключительными антифрикционными свойствами, экономящее топливо и очень быстро прокачиваемое по масляной системе. Выполняет требования различных производителей по совместимости с сажевыми фильтрами DPF. Кроме того, масло прекрасно подходит для автомобилей, переоборудованных под природный или сжиженный газ (CNG/LPG).

СВОЙСТВА

- отличная топливная экономия
- быстрое поступление к трущимся деталям
- совместимость с сажевыми фильтрами
- хорошая защита от износа
- превосходная защита от коррозии
- легкий ход двигателя
- превосходная термоокислительная стабильность
- отличная чистота двигателя
- смешиваемость со стандартными моторными маслами

Допуски и спецификации:

ACEA C2

Liqui Moly дополнительно рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих следующие спецификации:

Fiat 9.55535-GS1

Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 40°C	: 53,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 9,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -35°C	: <6200 mPas	DIN 51377
Индекс вязкости	: 168	DIN ISO 2909
Цвет по (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Температура вспышки	: 228 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: -45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 10,0 %	ASTM D 5800-08 Method B
Щелочное число	: 6,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 0,6 %	DIN 51575
Класс вязкости SAE J300	: 0W-30	SAE J300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей с и без турбонаддувом, интеркулером и сажевым фильтром. Помимо использования в двигателях PSA и Fiat, это масло можно использовать в моторах других производителей при наличии соответствующих требований. Также для газовых двигателей CNG&LPG.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции являются консультационными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

Top Tec 4310 0W-30

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

ФАСОВКА

Top Tec 4310 0W-30	1 л	Артикул 2361 / 3735
	5 л	Артикул 2362 / 3736
	20 л	Артикул 3737
	60 л	Артикул 3738
	205 л	Артикул 3739

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции являются консультационными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de