

Special Tec F 5W-30

ОПИСАНИЕ

Моторное масло легкого хода на основе HC-синтетической технологии, обладает исключительной защитой от износа, минимизирует отложения в двигателе, снижает потери на трение. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, интеркулером (LLK), сажевым фильтром (DPF). Специально для увеличенных интервалов замены и высоких моторных требований.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка при глубоких температурах
- экономит топливо и сокращает количество вредных веществ в выхлопе
- наивысшая смазочная способность
- высокая устойчивость к старению
- оптимальная чистота двигателя
- сохраняет катализатор и турбину

Допуски и спецификации:


ACEA A5/B5
 Ford WSS-M2C 913-D
 Jaguar / Land Rover: STJLR.03.5003

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:

Ford WSS-M2C 913-A
 Ford WSS-M2C 913-B
 Ford WSS-M2C 913-C
 Fiat 9.55535-G1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 40°C	53 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,8 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C	< 6600 mPas	DIN 51377
Индекс вязкости	173	DIN ISO 2909
Цвет (ASTM)	L3,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	0,860 g/cm ³	DIN 51757
Температура вспышки	220 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	15,0 %	ASTM D 5800-08 Method B
Щелочность	10,3 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	1,15 g/100g	DIN 51575
SAE-Klasse	5W-30	SAE J300
HTHSV	2,9 - 3,5	ASTM D 4683



Special Tec F 5W-30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех автомобилей, требующих данные спецификации, в частности новые а\м Форд WSS-M2C913-D с 2009 года. Leichtlauf Special F 5W-30 также обратно совместим и может применяться в более старых моделях Форда с 7/1998 и также Land-Rover, Fiat, Rover/MG, Jaguar, Mazda и Citroën, требующих смазочный материал этой спецификации. **Не приспособлено для VW при продлении периодичности технического обслуживания (WIV)!**

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии.

ФАСОВКА

Special Tec F 5W-30	1 л	Артикул 8063 / 3852
	5 л	Артикул 8064 / 3853
	20 л	Артикул 3854
	60 л	Артикул 3855
	205 л	Артикул 3856

PI 15/22/09/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

